

Kurztipps – Nemetschek Allplan


Tipp Nr.: 2012-01

Thema : Dicke Außenlinie bei der Wand

Software: Nemetschek Allplan CAD

Hintergrund:

Wie zeichne ich in Allplan eine Wand mit dicker Außenlinie?



Hintergrund:

Wände können mehrschichtig aufgebaut werden und jede Schicht hat spezifische Eigenschaften

So geht's:

1. Stellen Sie in den Wandeigenschaften Ihre Wandschichten wie gewünscht ein.
2. Fügen Sie eine zusätzliche Wandschicht auf der Außenseite der Wand ein und stellen Sie diese Schicht sehr dünn ein. Z.B. 1 mm. Bei der folgenden Schichte ziehen Sie die Dicke der dünnen Schicht ab, damit die Gesamtdicke der Wand stimmt.

Parameter, Attribute	Formateigenschaften	Flächendarstellung	Gesamt
gleich in allen Schichten: <input type="checkbox"/> Höhe <input type="checkbox"/> Gewerk <input type="checkbox"/> Priorität <input checked="" type="checkbox"/>			
Nummer	Dicke	Höhe	Material/Qualitäten
1	0.0010	2.7000	Dünne Schicht
2	0.0798	2.7000	WA-Dämmung-0
3	0.2400	2.5000	WA-Hochlochziegel-24

3. Unter den Formateigenschaften der Schichten weisen Sie dann die gewünschte Stiftdicke zu.

Parameter, Attribute	Formateigenschaften	Flächendarstellung	Gesamt
gleich in allen Schichten: <input type="checkbox"/> Stift <input checked="" type="checkbox"/> Strich <input type="checkbox"/> Farbe <input type="checkbox"/> Layer			
Nummer	Stift	Strich	Farbe
1	0.50	1	AR_WD
2	0.25	1	AR_WDAEMM
3	0.35	1	AR_MW_TR